

FOTOCONTROL MINI

Fotocontrol electrónico para luminarios de uso exterior



Fotocontrol electrónico ideal para su uso en exteriores, fabricado policarbonato a prueba de rayos UV y humedad. Permite el control de encendido del luminario de acuerdo a la presencia de luz en el ambiente, su diseño permite la operación con luz solar, o cualquier otra fuente luminosa.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Carga máxima (W) Max. Load	Peso (kg) Weight	Corriente. (A)
M031115	FOTOCONT MINI JL-403C 120-277V	600	0.32	5 max.

Resumen técnico

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Límites de operación / Limits of operation	<5 - 15 lx
Carga máxima / Max. Load	600 W / 240 VA (FP 0.4)	Tiempo de retardo / Delay time	0 - 6 s
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a 40°C	Posición del contacto en ausencia de luz / Contact.	Normalmente cerrado

Dimensiones

	A	B	C	*
Fotocontrol mini	28	51	28	

*Unidades en milímetros

