

LED HB GC005 HI TEMP.

Luminario LED para uso industrial con alta temperatura

Diseñado para funcionar en entornos con temperatura ambiente de hasta 70°C/159°F, LED HB GC005 es un luminario de alta fiabilidad, durabilidad y resistencia, siendo totalmente funcional incluso en los entornos más hostiles. Nuestro luminario High Bay establece el estándar de la industria, con una alta eficiencia energética y durabilidad. Su cuerpo, construido de aluminio, y el difusor de cristal termotemplado, asegura la adecuada gestión térmica del luminario. Ideal para aplicaciones industriales de alta temperatura, como áreas de manufactura, industria alimentaria, generación de energía, tratamiento de aguas residuales, pulpa y papel, metales y minería, química, petroquímica y gas.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Temperatura de Color (K)	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente. (A)
P40165L-01	LED HB GG005 HI TEMP	100	5 000	17 000	170	0.877 - 0.380
P40166L-01	LED HB GG005 HI TEMP	150	5 000	25 500	170	1.316 - 0.570
P40167L-01	LED HB GG005 HI TEMP	200	5 000	34 000	170	1.754 - 0760

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25 - 70°C
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Protección a impactos / IK	08
Factor de potencia / Power factor	>0.95	Hermeticidad / IP Protection	65
Atenuable / Dimmable	0-10V	Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥70	Garantía / Warranty	5 años / Years
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Tipo de montaje / Mounting type	Suspendido

Dimensiones

	A(mm)	B(mm)	Peso(Kg)
GC005 100W	330	442	6.1
GC005 150W	400	445	8.1
GC005 200W	400	460	8.3



Curva Fotométrica

