

LED EPSILON

• Luminario LED para Exteriores

Luminaria para aplicaciones exteriores, ideal para instalaciones en parques, plazas y senderos peatonales. Chasis fabricado en aluminio inyectado color negro y óptica de policarbonato con difusor de cristal templado. Su diseño moderno lo convierte en una alternativa ideal para el paisajismo de exteriores. Montaje a punta de poste, larga vida útil para reducir costos de mantenimiento.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Corriente (A) Current	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)
P504613-01	LED EPSILON 80W NW	80	0.702 - 0.304	10 000	125	4 000

Resumen de Rendimiento

Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Hermeticidad / IP Protection	65
Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Resistencia a impactos / Impact Resistance	08
Factor de potencia / Power factor	>0.95	Vida útil / Lifespan	50 000 h
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Garantía / Warranty	5 años
Índice de reproducción color / Color rendering index	>70	Material del cuerpo / Housing material	Inyección de aluminio a presión
Ángulo de Apertura (°) / Beam Angle	Tipo V	Tipo de montaje / Mounting type	Punta de poste
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-25°C a 45°C

Dimensiones


	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
LED EPSILON 80W	490	490	565	9.7




Curva Fotométrica

LED EPSILON

CDL Polar



Densidad Luminica



Densidad Lumínica