



LED PANEL BACKLIT

• Luminario LED para uso en comercios y oficinas

Luminario para aplicaciones de interior, como oficinas, salas de juntas, bibliotecas, entre otras. Fabricado en cuerpo de acero rolado y difusor opalino de poliestireno. Diseño de bajo perfil y ligero, con eficacia de hasta 130lm/W, para instalación empotrada. Cuenta con driver de tensión universal 120 - 277 V y garantía de 5 años. La solución ideal para todas las aplicaciones de baja exigencia. El producto ha sido diseñado para adaptarse a distintas áreas exteriores, gracias a su temperatura de color seleccionable.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Temperatura de Color (K)	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente (A) Current
P40739L-36	PANEL BL SQ PRO 40W 3CCT STD D	40	3000-4000-6500K	5200	130	0.333 - 0.167
P40740L-36	PANEL BL SQ PRO 40W 3CCT MM	40	4000-5000-6500K	5200	130	0.333 - 0.167

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 a 40°C
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Hermeticidad / IP Protection	20
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Garantía / Warranty	5 años / 5 Years
Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	Tipo de montaje / Mounting type	Empotrado
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Ángulo de apertura / Beam Angle	120°

Dimensiones

Modelo	A(mm)	B(mm)	C(mm)
PANEL BL SQ PRO 40W 3CCT STD D	603	603	30
PANEL BL SQ PRO 40W 3CCT MM	595	595	30



Panel LED 2'x2'

Curva Fotométrica

PANEL LED 595x595

