

SOLAR INTEGRADA

LIGHT ST

SOLAR LIGTH

Luminario LED para exteriores
LED fixture for Outdoor aplication

- ✔ Sistema All in One con componentes integrados.
- ✔ Batería LiFePO4 con 1 200 ciclos.
- ✔ Control MPPT y programación mediante control remoto.
- ✔ Ángulo de apertura de 80°.
- ✔ Montaje en brazo de poste.



APLICACIONES



6 500 K

TEMPERATURA DE COLOR

65

PROTECCIÓN HERMÉTICA

30 000

VIDA ÚTIL

3

AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código	Equivalencia luminaria** (W)	Potencia panel solar (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo de apertura	Vida útil* LED (h)
P40I53L	200	18	3 000	200	6 500	>70	120°	30 000
P40I55L	300	24	4 800	192	6 500	>70	120°	30 000

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Tensión de entrada / Input voltage	3.2 VCD	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	0 C° a 45 C°
• Potencia del panel / panel power	18	• Hermeticidad / IP Protection	IP 65
• Tensión del panel / Panel voltage	5 VCD	• Tipo de montaje / Mounting type	Brazo de poste
• Índice de reproducción color / Color rendering index	>70	• Carga de batería / Battery recharge	4 - 6 hrs
• Ángulo de apertura / Beam Angle	80°	• Tipo de batería / battery type	LifePO4

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA	A	B	C
200W*	525	243	71
300W*	636	258	72




Imagen ilustrativa*

FOTOMETRIA LED LIGHT SOLAR ST

