

PLUG-IN SENSOR 12V GC350 G4

Accesorio de luminario LED

LED Fixture accessory

Sensor de movimiento y luz natural para luminarios GC350 G4, con conexión plug de 3.5 mm y control de atenuación 0-10 V. Permite automatizar niveles de iluminación según presencia y condiciones ambientales. Diseñado para la optimización del consumo energético automático del luminaire compatible.

APLICACIONES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN



BODEGAS



OFICINAS



INSTALACIONES EDUCATIVAS



ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES



ESTACIONAMIENTOS



2

GARANTÍA AÑOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código	Distancia de cobertura (m)	Hermeticidad	Configuración
M001644	4-12	IP 65	CONTROL REMOTO

ESPECIFICACIONES GENERALES



• Tensión de operación / Input voltage	12 VCD	• Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-40° a 70° C
• Adaptación a base / Adapter base	plug 3.5 mm	• Rango control / Driver range control	0 - 10V
• Color / Colour	Blanco opalino	• Tiempo de ajuste* / adjustment time	10 s - 60 m
• Instalación / Installation	Enroscar	• Rango del control / Control coverage	hasta 15m
• Vida útil / Lifespan	50 000 hrs	• Control de luz natural / Natural light control	10 a 500 lx**
• Cono de detección / Detection Cone	12 m de diametro	• Corriente / Current	> 50 mA

DIMENSIONES (MM)

	A	B	C	PESO
PLUG IN SENSOR	51	51	41	0.150 Kg

A

B



C

*Programación de iluminación : tiempo de iluminación encendida después de detectar movimiento (desde 10 s hasta 60 min).

**Ajuste de detección de luz natural seleccionable: 10, 30, 50, 100, 300, 500 luxes



CONTROL REMOTO RC-100

Control remoto infrarrojo para configurar sensores compatibles de forma rápida y sencilla. Permite ajustar sensibilidad, tiempos de espera, niveles de atenuación, luz natural y guardar hasta cuatro modos de configuración.

Código	Descripción
M001645	RC-100 REMOTE CONT GC350 G4

DIMENSIONES (MM)

	A	B	C
PLUG IN SENSOR	58	111	11

